

Изоспан KL

Краткое описание: двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе

Описание: Изоспан KL предназначен для склеивания между собой полотнищ материалов Изоспан с целью герметизации мест нахлеста материала.

Инструкция по монтажу: при склеивании вертикальных и горизонтальных нахлестов материалов в кровлях и стенах клейкая двухсторонняя лента Изоспан KL наклеивается на верхний край укрепленного полотнища антиадгезионной бумагой вверх (Изоспан KL раскатывается с легким прижиманием к нижнему полотну на заданном расстоянии от края). Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается или раскатывается верхнее полотнище материала. С ленты снимается антиадгезионная бумага и оба полотнища прижимаем друг к другу.

Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже +5°C и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность.

Технические характеристики материалов Изоспан KL

Состав	Нетканый материал с клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей
Защитный слой	Силиконизированная бумага
Температурная устойчивость	От -40° С до + 100° С
Адгезия (According to AFERA 5001)	мин 21 Н/25 мм (Время контакта: 1 час)
Ширина	15 мм
Толщина	100 мкм
Длина	50 м.п.