

Изоспан KL +

Усиленная двухсторонняя клейкая лента ИЗОСПАН KL +

Изоспан KL + - двухсторонняя клейкая лента армированная диагональной сеткой, предназначенная для скрепления между собой полотен материалов **ИЗОСПАН** любой марки, а также для герметизации мест примыкания полотен материалов **ИЗОСПАН** к другим элементам кровли, [каркасных стен](#), перекрытий. **Изоспан KL +** демонстрирует высокую начальную адгезию, как при комнатной, так и при низкой температуре. Он великолепно склеивает и ПЭ- ПП- плёнки, и также сильнопористые и неровные материалы.

Технические характеристики материалов Изоспан KL +

Состав	диагональная сетка с усиленным клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей
Защитный слой	Силиконизированная бумага
Температурная устойчивость	От -40° С до + 100° С
(According to AFERA 5001)	мин 26,8 Н/25 мм
Прочность при расслаивании ленты к спанбонду после времени контакта 1 ч, сН/см	180
Прочность связи ленты при отслаивании (отрыве), сН/см: - от металла - от дерева - от бетона	350
Ширина, мм	30
Толщина, мкм	260
Длина м.п.	25

Инструкция по монтажу: при склеивании вертикальных и горизонтальных нахлестов материалов в кровлях и стенах клейкая двухсторонняя лента **Изоспан KL+** наклеивается на верхний край укрепленного полотнища антиадгезионной бумагой вверх (**Изоспан KL+** раскатывается с легким прижиманием к нижнему полотну на заданном расстоянии от края). Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается или раскатывается верхнее полотнище материала. С ленты снимается антиадгезионная бумага и оба полотнища прижимаем друг к другу. Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже -5° С и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность.