

## Изоспан ML proff

**Краткое описание:** односторонняя клейкая лента на ПЭ основе, усиленная сетчатым волокном.

**Описание:** Изоспан ML proff применяется :

- Для соединения и склеивания между собой полотнищ Изоспан при внутренних и наружных работах.
- Для крепления примыканий к: бетонной, фанерной, деревянной, ГВЛ и штукатурной поверхностям.
- Примыкание к трубе.
- Примыкание к мансардному окну и оконному проему.
- Примыкание к цоколю.

Изоспан ML proff демонстрирует высокую начальную адгезию как при комнатной, так и при низкой температуре. Он великолепно склеивает и ПЭ-ПП-плёнки, и также сильнопористые и неровные материалы.

### Применение:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Хорошо прижать место склейки, избегать воздушных пузырей.

Технические характеристики материалов Изоспан ML proff

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                            | ПЭ/ПВА- диагональная сетка с клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей |
| Защитный слой                     | Силиконизированная бумага                                                                                                     |
| Температурная устойчивость        | От -40° С до + 100° С                                                                                                         |
| Адгезия (According to AFERA 5001) | мин 23,3 Н/25 мм (время контакта: 1 час)                                                                                      |
| Ширина                            | 60 мм                                                                                                                         |
| Толщина                           | 300 мкм                                                                                                                       |
| Длина                             | 25 м                                                                                                                          |