

Сайдинг Döcke PREMIUM

1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Döcke PREMIUM – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Все панели сайдинга Döcke PREMIUM оснащены антиураганным замком.

Сайдинг D4,5D (корабельный брус, 4,5")



БлокХаус (Бревно, D4,7T)



Брус D6S



2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke PREMIUM.



№ п/п	Наименование	Длина, м	Рабочая ширина, мм	Толщина профиля, мм	Рабочая площадь, м ²	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Сайдинг D4,5D (корабельный брус, 4,5")	3,6	232	1,1	0,84	1,819	37,62	20	3626x286x141	Гофрокартон
2	БлокХаус (Бревно, D4,7T)	3,6	240	1,1	0,86	1,772	36,68	20	3626x296x126	Гофрокартон
3	Брус D6S	3,6	300	1,1	1,08	2,34	38,68	16	3626x353x136	Гофрокартон



3. Геометрические и логистические характеристики софитов Döcke PREMIUM.

1	Софит сплошной		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м ² .	1,93	32,3	16	3026x353x136	Гофрокартон
2	Софит перфорированный		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м ² .	1,93	32,3	16	3026x353x136	Гофрокартон

3	Софит с центр. перфорацией		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м².	1,93	32,3	16	3026x353x136	Гофрокартон
---	----------------------------	---	---	------	------	----	--------------	-------------

4. Геометрические и логистические характеристики универсальных аксессуаров к сайдингу Döcke PREMIUM и Döcke STANDARD.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Околооконный профиль		Отделка оконных проёмов. В ряде случаев может применяться для отделки дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	1,898	24,01	12	3626x286x141	Гофрокартон
2	Наличник 75мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	1,06	33,04	30	3626x286x141	Гофрокартон
3	Окантовочный профиль		Стартовый профиль для вертикального сайдинга, а также для оформления перехода с вертикального на горизонтальный сайдинг. Длина профиля – 3,0 м.	0,453	18,22	38	3026x156x146	Гофрокартон
4	Внешний угол 75 мм		Отделка внешних углов здания. Длина профиля – 3,0 м.	1,44	18,77	12	3026x306x146	Гофрокартон
5	Внутренний угол		Отделка внутренних углов здания. Декоративное оформление. Длина профиля – 3,0 м.	0,812	19,35	22	3026x306x146	Гофрокартон
6	Откос 254 мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Используется совместно с наличником 89 мм. Длина профиля – 3,6 м.	1,807	22,88	12	3626x306x96	Гофрокартон
7	Наличник 89мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	1,165	26,88	22	3626x286x141	Гофрокартон
8	Отлив		Водоотводный карниз. Длина профиля – 3,0 м.	0,84	34,5	40	3026x156x146	Гофрокартон

9	Стартовый профиль		Фиксация первого ряда панелей сайдинга. Длина профиля – 3,0 м.	0,433	22,85	50	3026x156x146	Гофро-картон
10	J-профиль		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей сайдинга. Длина профиля – 3,0 м.	0,437	30,38	66	3026x306x146	Гофро-картон
11	H-профиль		Соединение рядовых панелей сайдинга в поперечном направлении. Декоративное оформление. Длина профиля – 3,0 м.	0,93	43,5	45	3026x306x146	Гофро-картон
12	Молдинг		Фиксация софитов на фасаде здания и декорирование перехода от горизонтальной плоскости к вертикальной. Длина профиля – 3,0 м.	0,477	25,45	50	3026x306x146	Гофро-картон
13	Финишный профиль		Фиксация околооконного профиля, откоса 254 мм, J-фаски и окончание монтажа рядовых панелей сайдинга. Длина профиля – 3,0 м.	0,37	22,9	60	3026x156x146	Гофро-картон
14	J-фаска		Отделка фронтовой и лобовой доски. Монтаж софитов. Длина профиля – 3,0 м.	1,41	29,6	20	3026x306x146	Гофро-картон
15	Гибкий J-профиль		Отделка арочных оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,81 м; Минимальный радиус изгиба – 381 мм.	1,02	5,21	5	-	полиэтилен

5. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).