Технический лист

DELTA®-MULTI TEXX T60

Соединительная лента для пароизоляционных
и подкровельных плёнок.

Характеристика	Значение
Назначение	Универсальная односторонняя клеящая лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок в зоне нахлёста. Используется для уплотнения кровельных проходок, деталей и ремонта повреждений в плёнках. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из полиэтилена с УФ-стабильностью, клеящий слой из модифицированного акрилата. Имеет армирование клеящей стороны. Обладает высокой устойчивостью к окислению и старению. Бумажный силиконизированный лайнер, два боковых антиадгезионных круга против слипания.
Длина/ширина	25 м / 60 мм
Упаковка	10 рулонов (250 пог.м.)/коробка; 68 коробок (680 рулонов) на поддоне;
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, стабильным, сухим, без пыли, жира, смазки, силикона, парафина и других веществ, отталкивающих клея.
Условия хранения	от +5 °С до +30°С в оригинальной упаковке
Срок хранения	24 месяца, срок использования не ограничен
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С, при температуре воздуха и основания ниже +5 °С следует защищать ленту от охлаждения перед наклейкой.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Дата подготовки 28.05.2025

ООО ДЁРКЕН, 141580, Московская область, г. Химки, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр.2, корп.2., Бизнес-центр «Шерлэнд-2»,
офис 226. +74992724803, delta@doerken.ru, www.doerken.ru