

FARACS СТАЛЬ PREMIUM 125/90
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 135° PLU RAL 8017

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ от 20 февраля 2019 г.
(документ о качестве)

1. Описание изделия:



Внутренний угол желоба 135° является элементом стальной водосточной системы FARACS СТАЛЬ PREMIUM 125/90 мм. Производится по ТУ 25.11.23-002-63543629-2018. Изготовлен из оцинкованной стали с 2-сторонним полимерным покрытием. Внутренний угол 135° имеет широкие резиновые уплотнители специального профиля, которые обеспечивают герметичность соединения с желобом. Устанавливается непосредственно на водосточные желоба. Крепление желобов к углу производится с помощью зажимных лепестков. Комплектуется специальным монтажным ключом для затяжки лепестков, что обеспечивает высокую надежность соединения.

2. Назначение и область применения:

Угол желоба предназначен для изменения направления желобов на 135° в горизонтальной плоскости. Устанавливается на внутренний угол скатной кровли непосредственно на водосточные желоба FARACS СТАЛЬ PREMIUM 125 мм.

3. Основные характеристики:

- размер присоединяемых желобов
- габаритные размеры изделия
- цвет изделия
- вес изделия

125 мм
269x210x80 мм
коричневый RAL 8017
0,39 кг

4. Материал изделия:

Оцинкованная сталь с 2-сторонним полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003 толщиной 0,55 мм. Цинкование горячим способом по ГОСТ 14918-80 не менее 275 г/м² (12-17 мкм), что обеспечивает надежную антикоррозионную защиту и длительный срок службы. Тип полимерного покрытия – полиуретан, толщиной 40 мкм. Полимерное покрытие имеет высшую стойкость к ультрафиолету RUV4 по EN 10169, а также высокую износостойкость. Материал резинового уплотнения – морозостойкий EPDM по ТУ 2549-007-00149297-98.

5. Предприятие-изготовитель:

ООО «ИнтерПак», ОГРН 1105010000875,
ИНН / КПП 5078019239 / 507801001

6. Документы о качестве:
(хранятся на предприятии-изготовителе)

ТУ 25.11.23-002-63543629-2018
сертификат соответствия № РОСС RU.НА10.Н00058,
пожарный сертификат № ССГБ RU.ПБ01.Н.00306,
гигиеническое заключение № 2546г от 26.10.18.

8. Упаковка:

- тип упаковки
- количество в упаковке
- размер упаковки
- вес упаковки брутто

<i>индивидуальная</i>	<i>групповая</i>	<i>транспортная</i>
пластиковый пакет	гофрокороб	спец. паллета
1 изд./упак.	5 изд./короб	180 изд./пал.
269x210x80 мм	355x355x280 мм	1,2x0,8x1,85 м
0,395 кг	2,8 кг	131 кг

9. Заключение предприятия-изготовителя:

Документ о качестве составлен на основании приемочных актов по внешнему осмотру и измерениям и гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 25.11.23-002-63543629-2018.

10. Гарантийные обязательства:

- на технические характеристики
- на декоративные свойства

25 лет
10 лет

11. Условия хранения:

Хранить в заводской упаковке в индивидуальных пакетах и гофрокоробах в сухом крытом помещении при температуре от -20 до +30°С. Короба с изделиями должны быть защищены от механических повреждений, попадания прямых солнечных лучей, влаги или иных атмосферных осадков. Не допускать образования конденсата. При переносе и переупаковке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам. Запрещается ставить паллеты с изделиями друг на друга.

Начальник ОТК _____

(подпись)
Штамп ОТК

Генеральный директор _____

(подпись)