

125P/IS/500 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД



Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм с колпаком.

Размеры: общая высота трубы с колпаком 500 мм, диаметр воздуховода 125 мм, внешний диаметр 160 мм.


Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

125/ИЗ/500 вентиляционный выход для вывода на крышу трубы кухонной вытяжки, вытяжной вентиляции с канальным вентилятором. 125/ИЗ/500 вентиляционный выход имеет трубу высотой 500 мм. Труба теплоизолирована для предотвращения образования конденсата в трубе. Внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали. Длина внутренней трубы позволяет вставить ее в подводимый воздуховод на длину 300 мм. Это облегчает вертикальный монтаж в тесных чердачных помещениях и делает конструкцию более прочной. Нижний край внутренней трубы имеет резиновый уплотнитель, герметизирующий соединение трубы и воздуховода. Колпак вентиляционного выхода защищает от попадания осадков и грязи в канал.

Проходной элемент для монтажа подбирается по типу кровельного материала.

Размеры: общая высота трубы с колпаком 500 мм, диаметр воздуховода 125 мм, внешний диаметр 160 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка).



Цвет	Антрацит
EAN код	6417323850580
SKU	73439G
Поставка	Заказ
Вес брутто	3.092
Вес нетто	2.2122

Диаметр воздуховода	125
Сырье	Оцинкованная сталь, Пенополистирол, Полипропилен (PP)
Комплект включает	Дефлектор, Шурупы